

## Mx-D26A-6Dxxx-6Mp-F1,8 värikamera



Ei mekaanisesti liikkuvia osia, huoltovapaa.

Itsenäisesti toimiva verkkopalvelinkamera, yksi kamera on kameravalvontajärjestelmä.

Säänkestävä (IP66, -30°...+50° C, IK10)

Kenno: 6 megapikseliä, 3072x2048, väri

Automaattinen valotuksen säätö

Valontarve vähintään 0,005 lux (0,1 lux @ 1/60s)

Erittäin hyvät vastavalo-ominaisuudet.

MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264

ONVIF

Liiketunnistus älykkäällä 3D MxActivitySensor-toiminnolla

Kaksisuuntainen ääni otettavissa käyttöön lisälaitteella (ExtI/O).

Tärähdyssensori ja lämpömittari, voidaan lisäsuojata erillisellä rosterisuojaalla.

Hälytyksestä jpeg-kuvien lähetys sähköpostitse, SIP-soitto, IP notify

Kuvien tai videon tallennus (FTP, NFS, Win)

Puskurimuisti 4 Gb tehdastoimituksessa.

Tallennusmahdollisuus kameran sisäiselle MicroSD-kortille maksimissaan 128 Gb.

Hallinta: selain / MXControlCenter / MXManagementCenter / Ksenos yhteensopiva

Liitännät: Ethernet, MXbus, miniUSB

Sähkönsyöttö Power-over-Ethernet 802.3af

Mobotix-sovellus ladattavissa ilmaiseksi iPhoneille ja iPadille

Ohjelmistot ja niiden päivitysohjelmat ilmaisia.

Tilattavat kameramallit ja optiikat:

MX-D26A-6D036, polttoväli 3,6 mm, F 1.8, 103° x 77°	MX-D26A-6D041, polttoväli 4.1 mm, F 1.8, 90° x 67°
MX-D26A-6D061, polttoväli 6,1 mm, F 1.8, 60° x 45°	MX-D26A-6D079, polttoväli 7,9 mm, F 1.8, 45° x 34°
MX-D26A-6D119, polttoväli 11,9 mm, F 1.8, 31° x 23°	MX-D26A-6D237, polttoväli 23,7 mm, F1,8, 15° x 11°

LMCS Oy:n takuu Mobotix kameroille on viisi vuotta (60 kk).