

MOBOTIX M16A AllRound kahden optiikan kamera



M16A on kestävä ja kompakti kahden optiikan valvontakamera vaativiin sääolosuhteisiin. Kameralla saadaan erittäin tarkkaa kuvaa ympäri vuorokauden kaikissa keliolosuhteissa. Siinä on kaksi kuvasensoripaikkaa, johon voi laittaa tarpeen mukaisen sensorin, esimerkiksi värikameran ja lämpökameran, tai muun halutun variaation. (väri- tai mustavalkosensori, lämpösensori (mittaava tai tavallinen) tai LPF-sensori rekisterikilpien kuvaamiseen.

Hämärässä vain 0,005 luksin valaistuksessa saadaan hyvää tunnistettavaa värikuvaa.

Kamerassa on älykäs MxActivitySensor-liiketunnistin joka tunnistaa kuvassa tapahtuvan loogisen liikkeen. Esim. huojuvat puut, valot ja varjot eivät aiheuta merkittävää määrää tallennusta.

- Ei liikkuvia osia, erittäin pitkä käyttöikä.
- Säänkestävä IP66, -30° +60°C, IK10.
- Itsenäisesti toimiva verkkopalvelinkamera
- Liiketunnistus älykkäällä MxActivitySensor- toiminnolla
- Mikrofoni, kaiutin, tärähdysilmaisoin, lämpötila-anturi, PIR-liikeilmaisoin
- Kennot 2 x 6 megapikseliä (3072x2048), väri tai mustavalko
- Valontarve, väri: 0,005 lux (0,1 lux @ 1/60s). Mustavalko (mv): 0,001 lux (0,02 lux @ 1/60s)
- Micro SD-korttipaikka 4GB (max. 128GB saatavilla)
- Tehonkulutus 7W
- Liitännät: Ethernet 10/100, MxBus, MiniUSB
- Power-over-Ethernet 802.3af
- MxPEG-video (Mobotixin oma koodi, saadaan tarkka kuva liikkuvasta kohteesta), MJPEG, JPEG, H.264.
- ONVIF
- Hälytyksestä JPEG-kuvien lähetys sähköpostitse, SIP-soitto, IP notify
- Kuvien tai videon tallennus (FTB, NFS, Win)
- Kameran ja PC:n välillä voidaan keskustella (VOIP, SIP)
- Hallinta: Selain / Mx-ControlCenter / Mx-ManagementCenter/ Ksenos yhteensopiva.
- Mobiilisovellus ladattavissa iPhoneille ja iPadille.
- Ohjelmistot sisältyvät hintaan, ei erillisiä lisenssimaksuja.
- LMCS Oy:n takuu Mobotix kameroille on viisi vuotta (60 kk).