

MOBOTIX Mx-M26A-6Dxxx-6Mp-F1,8 värrikamera



- Ei mekaanisesti liikkuvia osia, huoltovapaa.
- Itsenäisesti toimiva verkkopalvelinkamera, yksi kamera on kameravalvontajärjestelmä.
- Säänkestävä (IP66, -30°...+50° C, IK10)
- Kenno: 6 megapikseliä, 3072x2048, väri
- Automaattinen valotuksen säätö
- Valontarve vähintään 0,005 lux (0,1 lux @ 1/60s)
- Erittäin hyvät vastavalo-ominaisuudet.
- MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264
- ONVIF
- Liiketunnistus älykkäällä 3D MxActivitySensor-toiminnolla
- Mikrofoni (myös hälytysten aktivoimiseen) ja kaiutin.
- Tärähdyssensori ja lämpömittari.
- Hälytyksestä jpeg-kuvien lähetys sähköpostitse, SIP-soitto, IP notify
- Kuvien tai videon tallennus (FTP, NFS, Win)
- Tallennusmahdollisuus kameran sisäiselle MicroSD-rtille maksimissaan 128 Gb.
- Hallinta: selain / MXControlCenter / MXManagementCenter
- Liitännät: Ethernet, MXbus, miniUSB
- Sähkönsyöttö Power-over-Ethernet 802.3af
- Mobotix-sovellus ladattavissa ilmaiseksi iPhonelle ja iPadille
- Ohjelmistot ilman lisenssimaksuja.
- LMCS Oy:n takuu Mobotix kameroille on viisi vuotta (60 kk).

Tilattavat kameramallit ja optiikat:

MX-M26A-6D036, polttoväli 3,6 mm, F 1.8, 103°x77°	MX-M26A-6D041, polttoväli 4.1 mm, F 1.8, 90°x67°
MX-M26A-6D061, polttoväli 6,1 mm, F 1.8, 60°x45°	MX-M26A-6D079, polttoväli 7,9 mm, F 1.8, 45°x34°
MX-M26A-6D119, polttoväli 11,9 mm, F 1.8, 31°x23°	MX-M26A-6D237, polttoväli 23,7 mm, F1.8,15°x11°
MX-M26A-6D500, polttoväli 50 mm, F 1.8, 8° x 6°	